


Especificaciones técnicas

Tipo	Corredera
	60 x 30
Medidas	
Cercos sup. e inf.	60 mm.
Cerco lateral	60,4 mm.
Hoja (ancho)	21,8 mm.
Distancia carriles	30 mm.
Montaje	
Cerco	A Testa
Hoja	A Testa
Peso máximo recomendado por hoja	40 Kg. (Con 2 ruedas)
Acristalamiento	
Medidas	Para cristal sencillo y doble cristal
RPT.	No
Posibilidades constructivas	
	Cerco inf. con cámara
	Cercos monoblock
	Tres carriles
	Zócalos
	Solapa de 30 mm.
	Vierteaguas, Condensación, Esquineros, ...



S - 800 EUR

Corredera de 60 x 30

Sección Marco.- 60 mm.
Hojas.- de 50 a 55 mm.

Espesor acristalado
Hasta 19,4 mm. de hueco

Prestaciones acústicas **29** (-1,-2) dB
Transmitancia térmica **5,7** W(m² K)

Medidas 1230 x 1480 Con <u>Cajón Monoblock</u>
Permeabilidad al aire CLASE 2
Estanqueidad al agua CLASE 3 A
Resistencia al viento CLASE C 2

Medidas 1600 x 2335 Con <u>Cajón Monoblock</u>
Permeabilidad al aire CLASE 3
Estanqueidad al agua CLASE 4 A
Resistencia al viento CLASE C 0

Con este nuevo catálogo, pretendemos mostrar la mayor parte de los perfiles que componen cada serie de carpintería. Al ser un catálogo informativo hemos intentado abarcar todas las posibles soluciones a los diferentes problemas constructivos, estéticos o de diseño, por lo que NO todos los perfiles se encuentran dentro de nuestro stock, teniendo que fabricarse algunos bajo pedido.

Serie 800 EUR