



## Especificaciones técnicas

Tipo	Corredera
	Perimetral
Medidas	
Cerco	79.8 mm.
Hoja (ancho)	32 mm.
Distancia carriles	40 mm.
Montaje	
Cerco	Inglete
Hoja	Inglete
Peso máximo recomendado	
por hoja	200 Kg. (Con 2 ruedas ref: 4140)
Acritalamiento	
Medidas	Para doble cristal
RPT.	No
Possibilidades constructivas	
	Cercos 3 carriles
	Hoja con tirador
	Solapa de 30 mm.
	Cerco Fijo
	Vierteaguas, Condensación, Uniones cerco, ...

## Ensayos de homologación

Medidas **1230 x 1480**  
Con Cajón Monoblock

Permeabilidad al aire	<b>CLASE 3</b>
Estanqueidad al agua	<b>CLASE 7 A</b>
Resistencia al viento	<b>CLASE C 4</b>

Medidas **1600 x 2335**  
Con Cajón Monoblock

Permeabilidad al aire	<b>CLASE 3</b>
Estanqueidad al agua	<b>CLASE 7 A</b>
Resistencia al viento	<b>CLASE B 2</b>

Normas aplicadas:  
UNE-EN 1026:2000  
UNE-EN 1027:2000  
UNE-EN 12211:2000

UNE-EN 12207:2000  
UNE-EN 12208:2000  
UNE-EN 12210:2000  
UNE-EN 12210/AC:2002

Prestaciones acústicas	<b>29 (-1 ; -3) dB</b>
Transmitancia térmica	<b>4,1 W(m<sup>2</sup> K)</b>
Sustancias peligrosas	<b>NPD</b>

Normas aplicadas:  
UNE-EN ISO 140-3:1995  
UNE-EN 12412-2:2005

Con este nuevo catálogo, pretendemos mostrar la mayor parte de los perfiles que componen cada serie de carpintería. Al ser un catálogo informativo hemos intentado abarcar todas las posibles soluciones a los diferentes problemas constructivos, estéticos o de diseño, por lo que NO todos los perfiles se encuentran dentro de nuestro stock, teniendo que fabricarse algunos bajo pedido.