



## Serie 100

Carpintería practicable con cámara tradicional  
Junta abierta con doble junta.

Sección de marco: ..... 40 mm.

Sección de Hoja : ..... 40 mm.

Apertura Practicable:  
Peso por Hoja : 60 Kg.

Medidas máximas por hoja para todas las aperturas:  
1.700 mm x 2.100 mm. ①

Máximo acristalamiento:  
Cercos y hoja ..... hasta 24 mm.

① Consultar tablas de pesos y rangos de aplicación con el Dpto. Técnico-comercial.

### Especificaciones Técnicas

Permeabilidad al aire \* **CLASE 3**  
UNE EN 1026 - EN 12207

Estanqueidad al agua \* **CLASE 6A**  
UNE EN 1027 - EN 12208

Resistencia al viento \* **CLASE C5**  
UNE EN 12211 - EN 12210

Transmitancia térmica \*\* **3,7** W(m<sup>2</sup> K)  
«Uf» Marco  
UNE EN ISO 10077-1

Aislamiento acústico \*\*\* **31** (-1 ; -4)dB  
UNE EN ISO 140-3:1995

\* Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm.

\*\* Ventana de 2 hojas de 1480 x 2180 mm; con cajón de persiana; vidrio 4-10-4 [Uv: 3.0 W(m<sup>2</sup>K)]

\*\*\* Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm.; vidrio 4-10-4

